

もちろん洗剤タンク無しの場合も
お手頃価格で購入できます



実用本位限定仕様

★手間いらずで即納タイプ・ネクスト

- 回転スピード（標準速か高速）、洗剤タンク（独立型シンプル機構洗剤タンク）の有無を選ぶだけ！簡単に注文できて直ぐに届きます。
- 実用本位限定仕様のみ、持ち上げ時に便利な取っ手が標準装備！

※目玉ステッカーはウェブショップ「ポリッシャー.jp」にてマシン製品を購入された方に無償で進呈させて頂いているものです。

★お選びいただける2タイプポリッシャー★
これからの
スタンダードはコレ！

next

ニュータイプ12インチ
ポリッシャー
ネクスト

※洗剤タンクは
オプションです。
(金属ネット付き
ノーマル洗剤タンク)



汎用性が高く一番よく使われている12インチポリッシャーにニュータイプnext（ネクスト）が登場しました。基本性能はこれまでのタイプと同じで、モーターカバーが高耐久樹脂製でデザイン性に優れる形状となりました。

※洗剤タンクは
オプションです。
(独立型シンプル
機構洗剤タンク)



★あなた好みのオリジナル・ネクストに！

- 回転スピード（標準速か高速）、洗剤タンク（金属ネット付きノーマル洗剤タンク）や過負荷警報ランプの有無、ハンドルのタイプなど、様々な組み合わせでご注文頂けます。

※納期はカスタマイズの内容により異なります。
通常3営業日～1週間です。

カスタマイズ仕様

カスタマイズ仕様で選べるオプションとは？

①洗剤タンク付きポリッシャーとは？



前もって洗剤を床に塗布したり洗剤を撒くのではなく、洗浄作業中にレバーを引くだけで必要な量の洗剤をその都度撒くことができ、効率よく作業を進められます。また、ワックス剥離作業の際はタンクに水を入れておき、乾きを防ぐのに重宝いたします。

②持ち上げ時に便利な取っ手付きも選べます！



車への積み下ろし、階段の上り下り、ちょっとした移動にあれば便利な取っ手付きもお選びいただけます。

⑤洗剤が飛び散りにくい、センター注水機能



タンク付きポリッシャーでの作業時に什器・幅木などへの洗剤の飛び散りを最小限にするセンター注水（飛散防止）機能。タンクから注がれる洗剤がバッド台（ブラシ）の中心より床に落ちることで飛び散りが格段に少なくなります。更にレバーを握って洗剤が床に落ちるまでの時間も最小となります。

③モーターコイルの焼損を防ぐ 過負荷警報ランプ取付可能



過負荷によるモーターコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。

④無人回転が起こらない レバースイッチも選べます



スイッチが「入」の状態であることに気付かずコンセントに差す事でポリッシャーが勝手に動き出し、「什器の破損」や「ケガ」等の事故に繋がることも。これがあればコンセントに差すだけでは作動せず、安心して作業を始められます。またレバーを放すだけで電源が切れるので、初心者の方にお勧めです。



ikcreations

株式会社 アイケークリエイションズ
大阪府和泉市葛の葉町一丁目4番15号

お問い合わせは QR コードから▶



詳しくはホームページで

ポリッシャーJP 検索

www.polisher.jp



ポリ太郎

無段階で高さ調節が可能な フリーハンドル採用

今までの3段式ハンドルより便利！



使用される方の身長や使用場所に応じてどの角度でもハンドルを固定できます。
荷室の低い車への積載時にも便利です。

大径・幅広キャスター装備

左右キャスターの
幅も広く運搬途中に
コケません！



今までの
12"ポリッシャー

ネクスト
12"ポリッシャー

通常タイプのキャスター(φ70mm/幅10mm)より一回り大きいキャスター(φ100mm/幅25mm)を採用したことにより格段に運搬しやすくなりました。多少の段差や凸凹でもラクラクです。

各種アフターパーツが利用 できる



新しい、そして優れたデザイン



ハンドル周りはオリジナル仕様のシックなグレイパーツで統一。グリップは硬めの高耐久タイプを採用しました。
※レバースイッチ仕様を除く。



●ニュータイプポリッシャー next (ネクスト) 仕様表 ※仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。

	標準速	高速
周波数	50/60Hz	
電圧	単相100V	
消費電力	1,050W	
電流 50/60Hz	12/10A	14/13A
ブラシ回転数 50/60Hz	160/190rpm	200/240rpm
コード長さ	15m	
質量	26kg	
高さ	1,170mm	
適用パッドサイズ	13インチ	

多くの実績があり信頼性の高い日本製
(アmano 武蔵電機製造)

